



Használati Útmutató

Rider 860



TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

Első lépések

RIDER 860	
Kényszerített leállítás	
Érintő kijelző	
Tartozékok	
Állapotjelző ikonok	
1. lépés: a komputer feltöltése	
2. lépés: a komputer bekapcsolása	
3. lépés: Kezdő beállítások	
4. lépés: Műholdjel keresése	
5. lépés: Kerékpározás módok	
6. lépés: Edzések megosztása	
A Firmware frissítése	

Útvonalak

Útvonal követés	
Edzés	

Navigáció

Térképek letöltése	
--------------------	--

Tevékenységek Beállítások

GPS rendszer	
Adatmezők beállításai	
Általános	
Kerékpár személyre szabása	
WLAN	
Minden adat törlése	
Megtekintés térképen	
Térkép nézet	
Navigáció	
Nyelv	
Névjegy	

1	Felhasználói profil	29
3	Bryton Active App	30
3	Haladó beállítások	30
3	Értesítések	30
3	Függelék	31
4	Specifikáció	31
4	Elemek	32
5	A Rider 860 Felszerelése	34
5	Sebesség/pedálfordulat	
5	szenzorok felszerelése	35
6	Pulzus szenzor felszerelése	36
6	Kerékméret beállítása	37
6	Karbantartás	38
10	Megoldás a kijelzőn jelentkező	
11	kondenzációra	38
11	Adatmezők	39



FIGYELMEZTETÉS

Új edzés előtt minden esetben konzultáljon orvosával! Olvassa el figyelmesen a „Garancia és biztonsági előírások” dokumentumot!

Video Tutorial

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot, vagy kattintson a linkre és tekintse meg a gyári oktatófilmeket.




<https://www.youtube.com/c/BrytonActive/>

Első lépések

Ez a szakasz bemutatja az alap beállításokat mielőtt használni kezdené a Rider 860-at.

RIDER 860



1 Power ()

- Nyomja meg hosszan a készülék ki-be kapcsolásához.
- Nyomja meg a képernyő zárolásához.

2 Record ()

- Kerékpározás közben nyomja meg a rögzítés elindításához.
- Rögzítés közben nyomja meg a rögzítés szüneteltetéséhez.


3 Lap (LAP)

- Rögzítés közben nyomja meg új kör kezdéséhez

Kényszerített leállítás

Az újraindításhoz nyomja 8 mp-ig () majd engedje fel

Érintő kijelző



- Húzza lefelé a képernyő tetejét a Gyors Beállítások eléréshez.
- Kerékpáros üzemmódban húzza balra vagy jobbra további adatoldalak megtekintéséhez.
- Kerékpáros módban nyomja meg hosszan a rács szerkesztéséhez.
- () választás megerősítéséhez.
- () kiválasztás visszavonásához.
- () visszatérés az előző oldalra.

Tartozékok

A Rider 860 komputer a következő tartozékokkal kerül forgalomba:

- USB kábel
- Kormány konzol
- Előrenyúló konzol (Sport Mount)
- Biztonsági hurok

Opcionális kiegészítők

- Pulzus szenzor (HRM)
- Pedálfordulat szenzor (CAD)
- Sebesség szenzor (SPD)


Állapotjelző ikonok

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
GPS jel állapot		Navigáció		Adatmező	
	GPS kikapcsolva		POI (érdekes pontok)		Pillanatnyi sebesség gyorsabb/lassabb az átlag sebességnél
	Nincs jel		Keresés online	Szenzor párosítás	
	Gyenge jel		Útvonal		Pulzus szenzor aktív
	Erős jel		Előzmény		Sebesség szenzor aktív
WLAN állapot			Kordináta		Pedálfordulat szenzor aktív
	WLAN kikapcsolva		Navigáció		Di2 aktív
	Nincs jel		Cím		Elektromos váltó aktív
	Gyenge jel		Kedvenc		
	Erős jel		Magasság		
Akkumulátor állapot			Alapértelmezett nézet		
	Akku feltöltve		Közelítés		
	Akku hamarosan lemerül		Távolítás		
	Akku töltődik		Aktuális pozíció meghatározása		
Rögzítés			Kedvencekhez ad		
	Rögzítés		POI keresés		
	A rögzítés szünetel		PIN-hez ad		
	Rögzítés leállítva		Menetirány		
			Észak		

1. lépés: A komputer feltöltése

Csatlakoztassa a Rider 860 komputert számítógéphez és töltsen legalább 4 órán keresztül. Válassza le a töltőről, ha a komputer teljesen feltöltött.

- Ha az akku töltöttsége nagyon alacsony, a töltés ikon () villog. Tartsa a készüléket csatlakoztatva
- Néhány perc múlva automatikusan bekapcsol, ha az akkumulátor megfelelően feltöltődött.
- Az akkumulátor töltésére alkalmas hőmérséklet $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. Ezen hőmérséklet-tartományon kívül, a töltés megszűnik, és a készülék áramot von el az akkumulátortól.



2. lépés: A komputer bekapcsolása

Nyomja meg a () gombot.

3. lépés: Kezdő beállítások

Amikor először kapcsolja be a Ride 860-at, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások befejezéséhez.


1. Válassza ki a kívánt nyelvet
2. Válassza ki a kívánt mértékegységeket

LANGUAGE	UNIT
Dansk	KM, KG
Deutsch	MI, LB
English	
Español	
Français	

4. lépés: Műholdjel keresése

A komputer bekapcsolása után automatikusan elindul a műholdkeresés. A biztos jel befogása eltarthat 30-60 másodpercig.

- A GPS ikon helyén az alábbi ábra ( / ) jelenik meg, amint sikerült befogni a jelet.
- Amennyiben a GPS jel vétele nem tökéletes, az alábbi ábra jelzi ()

				
Alagutak	Beltéren szobában, épületben, föld alatt	Víz alatt	Magasfeszültségű vezetékek/TV tornyok	Magas építési területek

5. lépés: Kerékpározási módok

KERÉKPÁROZÁS RÖGZÍTÉS NÉLKÜL

Az idő és távolság mérése automatikusan elindul, amint a komputer mozgást érzékel, de a rögzítés nem indul el.

KERÉKPÁROZÁS RÖGZÍTÉSSEL

Nyomja meg a (● II) gombot a rögzítés elindításához. Nyomja meg egyszer a (● II) gombot a rögzítés szüneteltetéséhez.

6. lépés: Edzések megosztása

1. Regisztráljon/jelentkezzen be a brytonactive.com oldalra

- Menjen a <https://active.brytonsport.com/>
- Hozzon létre egy új fiókot vagy lépjen be a régi adataival

2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez

- Kapcsolja be a Rider 860 készüléket és csatlakoztassa a számítógéphez USB kábellel. Válassza ki feltöltendő a fit fájlokat a Bryton meghajtó > Rider 860 > Download > History mappájából

3. Rögzítés megosztása

- Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre,
- Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat (FIT, BDX, GPX) és töltse fel az edzéseket.
- Kattintson az „Activities”-re hogy ellenőrizhesse a feltöltött útvonalat.

EDZÉS MEGOSZTÁS STRAVÁVAL

1. Regisztráljon/jelentkezzen be a Strava.com oldalon

- a. Menjen <https://www.strava.com> oldalra
- b. Hozzon létre új felhasználói fiókot vagy használja meglévő fiókját a belépéshez.

2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez

Kapcsolja be Rider 860-as készülékét és csatlakoztassa számítógépéhez usb porton keresztül.

3. Ossa meg edzéseit

- a. Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre,
- b. Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat és töltse fel az edzéseket.
- c. Adja meg az edzésével kapcsolatos információkat, majd kattintson a „Save & View” gombra.

AUTOMATIKUS SZINKRONIZÁLÁS A BRYTON ACTIVE ALKALMAZÁSSAL


Bluetooth-hoz vagy WLAN-hoz csatlakoztatva könnyen feltöltheti a rögzített aktivitásokat a Bryton Active Appba. Annak érdekében, hogy bluetoothon keresztül helyesen szinkronizálja eszközét, párosítani kell Rider komputerét a Bryton aktív alkalmazással az adatok első szinkronizálása előtt.

SZINKRONIZÁLÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL



A. Szkenelje be az alábbi QR-kódot a Bryton Aktív alkalmazás letöltéséhez vagy menjen a Google Play/App Store áruházba. Ezután jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új fiókot.





<http://download.brytonsport.com/inst.html>




B. Menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontba, kattintson a + gombra és adja hozzá készülékét.



C. Ellenőrizze, hogy az alkalmazáson látható UUID egyezik a készülék hátoldalán található azonosító számmal. Ha igen, kattintson az „Igen” gombra a hozzáadáshoz. Ha nem egyezik, kattintson a Nem gombra újra szkenneléshez.




D. Sikeresen hozzáadva! Kapcsolja be az Automatikus szinkronizálás funkciót. Mostantól az új track-ek automatikusan megjelennek feltöltve a Bryton Active App-ban.



MEGJEGYZÉS: A Bryton Active App szinkronizálódik a Brytonactive.com-mal. Ha már van brytonactive.com fiókja, kérjük, ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be a Bryton Active App alkalmazásba.

SZINKRONIZÁLÁS WLAN-ON KERESZTÜL


A. Állítsa be a WLAN-t a Beállítások > WLAN menüpontban. Válasszon egy hálózatot a kapcsolat létrehozásához.




B. Szkennelje be az alábbi QR-kódot a Bryton Aktív alkalmazás letöltéséhez vagy menjen a Google Play/App Store áruházba. Hozzon létre egy új fiókot.




<http://download.brytonsport.com/inst.html>



C. Jelentkezzen be a Bryton Active fiókjába



D. Miután az eszköz csatlakozik a WLAN-hoz, az új aktivitások automatikusan feltöltődnek a Bryton Aktív alkalmazásba.



A Firmware frissítése

A Bryton bizonyos időközönként új szoftververziót ad ki frissítésekkel, új funkciók hozzáadásával, vagy hibák javításával a jobb és stabilabb teljesítmény érdekében. Javasoljuk, hogy frissítse a szoftvert, ha új verzió érhető el. A szoftverfrissítések letöltése és telepítése általában hosszabb ideig tart. A szoftver frissítése közben ne kapcsolja ki az eszközt.


1. A főoldalon lépjen be a **Beállításokra** menüpontba
2. Válassza a **Szoftver frissítés** lehetőséget
3. Várjon, míg a szoftverfrissítés befejeződik.

Útvonalak

A **Útvonalak** menüpontban útvonalakat hozhat létre, elérheti korábbi útvonalait, és használhatja azokat az előre meghatározott útvonalon való navigáláshoz.

Útvonal követés

ÚTVONAL LÉTREHOZÁSA



1. Válassza az **Útvonalak** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Kövesse az utat > Létrehoz** menüpontot.

Cél választása

1. Válasszon egy lehetőséget:
 - Kézi célpontbeállításhoz nyomja meg (📍).
 - Célpont kereséshez nyomja meg (🔍).
 - Kedvencekhez adáshoz nyomja meg (⭐).
2. Nyomja meg a (📍) a kiválasztás nyugtáztatásához.

Több hozzáadása / Törlés / Szerkesztés

1. Nyomja meg (☰) további lehetőségekhez
 - Válassza az **Enable Waypoints** lehetőséget további pontok hozzáadásához
 - Válassza az **Delete Waypoint** lehetőséget pontok törléséhez
 - Válassza az **Edit waypoint** lehetőséget a kedvencekhez adáshoz / sorrendjének megváltoztatásához/törléshez.


Útvonal megtekintése

1. Válasszon a (▶) gombbal a könnyű (Easy) vagy rövid (Short) útvonalak közül.
2. Érintse meg a képernyőt további lehetőségekhez
3. Válasszon egy lehetőséget:
 - Magasság részleteihez válassza (▲).
 - Útvonal részleteihez válassza (📍).
 - Iránytű üzemmód bekapcsolásához válassza (📍).
 - Térkép/magasság táblázat nagyításához nyomja meg (+).
 - Térkép/magasság táblázat kicsinyítéséhez nyomja meg (-).
 - Pozíciód megállapításához nyomja meg (📍).
 - Az alapértelmezett módhoz visszatéréshez nyomja meg (📍).
 - Útvonal megfordításához nyomja meg (↺).

Útvonal mentése

1. Válassza a **Mentés** menüpontot az elnevezés módosításához majd válassza (✓) a tervezett útvonal mentéséhez.


HOZZÁADÁS FELHŐBŐL



1. Válassza az **Útvonalak** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Útvonal követése > Felhőből** lehetőséget.
3. Válassza a () kategóriák megnyitásához.
4. Válasszon egy kategóriát, amelyet szeretne importálni az eszközre.
5. „**Szeretné importálni ezt az útvonalat az eszközre?**” üzenet jelenik meg. Válassza a () megerősítéshez.
6. Az importált útvonalat megtalálja az **Eszközön**.

MEGJEGYZÉS: Az útvonal felhőből való importálása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték nélküli hálózat be van állítva a Beállítások > WLAN menüpontban.

KÉSZÜLÉKEN



1. Válassza az **Útvonalak** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza a **Kövesse az utat > Készüléken** lehetőséget.

Útvonallista szerkesztése

1. Válassza a () a kategóriák kibontásához.
2. Válasszon egy kategóriát és nyomja meg a () az elfogadáshoz.
3. Húzza jobbra a képernyőt további lehetőségekért.
 - Nyomja meg a () törléshez.

Útvonal kiválasztása


1. Válasszon egy útvonalat, amelyet követni szeretne.

Útvonal megtekintése

1. Érintse meg a képernyőt további lehetőségekért.
2. Válasszon egy lehetőséget.
 - Magasság részleteihez válassza a ().
 - Útvonal részleteihez válassza a ().
 - Iránytű módra váltáshoz válassza a ().
 - Térkép/magasság táblázat nagyításához válassza a ().
 - Térkép/magasság táblázat kicsinyítéséhez válassza a ().
 - Pozíció megállapításához válassza a ().
 - Az alapértelmezett módhoz visszatéréshez válassza a ().
 - Útvonal megfordításához válassza a ().

Útvonalkövetés indítása

1. Válassza a () a kerékpározás indításához



Edzés

EDZÉS LÉTREHOZÁSA

Válassza az **Útvonalak** menüpontot a főoldalon.

1. Válassza az **Edzés > Edzés létrehozás** menüpontot.

Edzés beállítása

1. Elemek hozzáadása
 - **Válasszon típust** Bemelegítés/Tevékenység/Regenerálódás/Lehülés.
 - **Időtartam** (Távolság/Idő).
 - **Cél** (FTP/MAP/MHR/LTHR/Speed/Cadence).
2. Válassza ki az **OK**-t az elfogadáshoz.
3. Válassza a **Rész hozzáad** lehetőséget az intervallum típus hozzáadásához.

Edzés módosítása

1. Nyomja meg a **Step** gombot azon az edzésen, amelyet módosítani szeretne további lehetőségekért.
 - Válassza a (^ v) gombot a sorrend megváltoztatásához.
 - Nyomja meg a (✎) gombot az intervallum típusának megváltoztatásához.
 - Nyomja meg a (🗑) gombot az intervallum típus törléséhez.

Edzés mentése

1. Válassza a **Mentés** menüpontot az elnevezés módosításához majd a (✓) gombot a mentéshez.

EDZÉSEIM

1. Válassza **Útvonalak** lehetőséget a főoldalon.
2. Válassza az **Edzések > Edzéseim** menüpontot.
3. Itt láthatja az összes mentett edzést.

Edzés törlése

1. Húzza a képernyőt balra és nyomja meg a (🗑) gombot a törléshez.

Edzés indítása

1. Válassza ki az elindítandó edzést.
2. Nyomja meg a **Start** gombot az elindításhoz.



Edzés megállítása

1. Nyomja meg a (● ||) a megállításhoz.
 - Válassza a **Discard** gombot a rögzítés elvetéséhez.
 - Válassza a **Mentés** gombot a mentéshez.

Navigáció

A navigációs funkcióval navigálhat az aktuális vagy a tervezett kiindulási pont, és a cél között.

Navigáció



1. Válassza a **Navigáció** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza a **Navigáció > Navigáció** menüpontot.

Saját helyzetének meghatározása

1. Először bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz ráláthat a műholdakra.
2. Nyomja meg a (📍) gombot a helyzete meghatározásához.

Select Location


1. Válasszon egy lehetőséget:
 - Cél kézi hozzáadásához nyomja meg a (📍).
 - Cél kereséséhez nyomja meg a (🔍).
 - Kedvenc cél mentéséhez nyomja meg a (⭐).
2. Válassza a (📍) gombot a helykitűző elhelyezésének elfogadásához.

További Pont hozzáadása / Törlése / Módosítása


1. Válassza a (☰) gombot további lehetőségért
 - Válassza pont hozzáadásához: **Enable Waypoints**.
 - Válassza pont törléséhez: **Delete Point**.
 - Válassza a **Edit Point** és nyomja meg a pontot, amit módosítani szeretne: sorrend/kedvencekhez adás/törlés.

Útvonal megtekintése

1. Válasszon a (▶) gombbal a könnyű (Easy) vagy rövid (Short) útvonalak közül.
2. Nyomja meg a kijelzőt további lehetőségekért.
3. Válasszon egy lehetőséget
 - Magasság részleteihez válassza (▲).
 - **Útvonalak** részleteihez válassza (📍...📍).
 - Iránytű módra váltáshoz válassza (🧭).
 - Térkép/magasság táblázat nagyításához válassza (+).
 - Térkép/magasság táblázat kicsinyítéséhez válassza (-).
 - Pozíciód megállapításához válassza (📍).
 - Az alapértelmezett módhoz visszatéréshez válassza (⌂).
 - Útvonal megfordításához válassza (↺).



Térképek letöltése



Navigáció indítása

1. Válassza a (►) gombot a navigáció indításához.
2. Húzza balra a további oldalak megtekintéséhez.

Navigálás a kezdőpontra

1. Válassza a (📍) > **Vissza a kezdéshez** lehetőséget.
2. Válassza az „Ugyanazon az úton” vagy „Újratervezés” lehetőséget.
3. Válassza a (►). Az eszköz visszanyavigál az aktuális kezdőponthoz.

Navigáció

1. Válassza a (📍) > **Navigáció** gombot.
2. Helyezzen el jelölőket az újratervezéshez.
3. Válassza a (►) a navigáció indításához.

Útvonal követése

1. Válassza a (📍) > Útvonal követése.
2. Válassz egy útvonalat a listából.
3. Válassza a (►) az indításhoz.

Navigáció leállítása

1. Válassza a (■).
2. Megjelenik a **“Navigáció leállítva”** üzenetet. Válassza a (✓) a leállítás elfogadásához.

1. Válassza a **Navigáció** lehetőséget a főoldalon.
2. Válassza a **Térképek letöltése** lehetőséget.
3. Válassza a **Minden** lehetőséget régió választásához és a kívánt térkép letöltéséhez.
4. Válassza a **Helyi** a letöltött térkép megtekintéséhez.
5. Válassza a **Frissítés** lehetőséget térképfrissítés kereséséhez.

MEGJEGYZÉS: Térkép letöltése előtt menjen a Beállítások > WLAN menübe a vezeték nélküli hálózat beállításához.

Tevékenységek

Az edzés után közvetlenül megnézheti tevékenységét vagy törölheti a nem kívánt fájlokat, hogy több tárhelyet szerezzen.

TEVÉKENYSÉG MEGTEKINTÉSE

← Bike030742	
2019/04/11	Thu
Time	02:22 ▼
Exercise Time	02:22
Trip Time	02:22
Uphill Time	00:00
Downhill Time	00:00
Distance	0.20 km ►

1. Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget a kezdőlap.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon egyet tevékenységet.
3. Érintse meg az egyes adatokat a kapcsolódó adatok megtekintéséhez.
4. Húzza balra a térképen való megtekintéséhez.

TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTÁSA

← RESULT	
< 2019 Apr ▼ >	
 bike030742	0.20 km
2019/04/11	00:02:22
 bike081222	0.17 km
2019/04/08	00:02:41
 bike	 
2019	
 bike011152	11.25 km
2019/04/01	00:17:32



1. Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget a kezdőlap.
2. Válasszon ki egy rekordot a módosítások elvégzéséhez.
3. Húzza balra az opciók eléréséhez.
 - Válassza a () rekord szerkesztéséhez.
 - Válassza a () rekord törléséhez.

Beállítások

A Beállítások menüpontban az edzéseket, a GPS rendszereket, a főbeállításokat, az érzékelőket, a magasságot, a kerékpár és a felhasználó beállításait tudja személyre szabni.

GPS rendszer

A Rider 860 teljes GNSS (globális navigációs műholdas rendszer) támogatással rendelkezik, beleértve a GPS-t, a GLONASS-t (Oroszország), BDS (Kína), QZSS (Japán) és Galileo (EU). Kiválaszthatja a megfelelő GPS módot, hogy fokozza a pontosságot.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza a **GPS Rendszer** lehetőséget.

A GPS Rendszer engedélyezése

1. Engedélyezze a GPS rendszert az **Állapot** kapcsolóval.
2. Válasszon egy műholdas navigációs rendszert a földrajzi helyzetének megfelelően.
 - GPS+Glonass : GPS + GLONASS műholdas navigációs rendszer. A Glonass a második globális lefedettségű műholdas rendszer, amely összehasonlítható pontossággal rendelkezik. Válassza ezt a kombinációt a legjobb pontosságért, ha ön NEM az ázsiai csendes-óceáni térségben tartózkodik.
 - GPS+Beidou : GPS + BeiDou műholdas navigációs rendszer. A BeiDou 2018 áprilisában kezdte meg működését az ázsiai csendes-óceáni térségben. Válassza ezt a kombinációt a legjobb pontosságért, ha ebben a térségben tartózkodik.
 - GPS+Gal+QZ : GPS+Galileo+QZSS műholdas navigációs rendszer. Alacsony energiaigényű működést biztosít megfelelő pontosság mellett.
 - Energiakímélő mód: Kompromisszumos lehetőség a legnagyobb akku-élettartam elérése érdekében. Csak teljes égbolt-rálátáskor használja ezt a módot.

A GPS rendszer kikapcsolása

1. Kapcsolja ki a GPS rendszert az akku kíméléséhez, ha nem érzékelhető műholdjel, például épületen belül.

Adatmezők beállításai

A komputer kijelzőjén megjelenített adatok és azok elrendezése teljes mértékben személyre szabható.


Ride Time 1:10:10	Distance 40.5 km
Speed 30.8 km/h	Cadence 90 rpm
Avg. Speed 30.8 km/h	Avg. Cadence 40.5 rpm
Max. Speed 30.8 km/h	Altitude Gain 40.5 rpm
Heart Rate 120 bpm	Power 270 W
Slope	Temperature
< 10 > OK	

1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza a **Rács beállítás** lehetőséget.
3. Válassza ki és engedélyezze az adatoldalakokat.
4. Érintse meg az adatoldalt a változtatások végrehajtásához.
5. Válassza ki az adatmezők számát.
6. Hosszan nyomja meg az adatmezőt az adatok megváltoztatásához.
7. A megerősítéshez válassza az **OK** lehetőséget

Általános

Testreszabhatja a beállításokat, mint például a háttérvilágítás, emlékeztető indítása, automatikus kör, figyelmeztetés, adatrögzítés, automatikus görgetés, hang, smar pause, fájlmentés és adatok visszaállítása.


HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Háttérvilágítás** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (✓) a megerősítéshez.

INDÍTÁS EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA


Amikor az eszköz észleli a kerékpár mozgását, egy felugró emlékeztetőben kérdezi meg, hogy elindítja-e a rögzítést, vagy nem. Beállíthatja az indítási emlékeztető gyakoriságát.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Emlékeztető** (Alert) indítása lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (✓) a megerősítéshez.

AUTOMATIKUS KÖR

Automatikus körszámlálót indíthat el GPS pozíció vagy megtett távolság alapján.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Automatikus kör** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (✓) a megerősítéshez.


MEGJEGYZÉS: „No GPS Signal” jelzés esetén a komputer nem tud pontos pozíciót rögzíteni, várjon amíg a komputer jelet talál, vagy keressen olyan nyílt területet, ahol a vételt nem zavarják fák vagy magas épületek.

FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Amikor az eszköz észleli a kerékpár mozgását, egy felugró emlékeztetőben kérdezi meg, hogy elindítja-e a rögzítést, vagy nem. Beállíthatja az indítási emlékeztető gyakoriságát.

A Figyelmeztetés funkcióval a készülék egy üzenetet jelenít meg, amely értesíti Önt, ha:


- a pulzusszáma meghaladja vagy alacsonyabb egy megadott pulzusértékhez (bpm) képest
- a sebessége meghaladja vagy kevesebb mint a megadott sebesség érték
- a pedálfordulat sebessége meghaladja vagy kevesebb mint a megadott percenkénti fordulat (rpm).
- egy bizonyos távolságot elért
- egy bizonyos ideig jut el.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Általános > Figyelmeztetés** (Alert) lehetőséget.
3. Válasszon a Kijelentkezés, Óra, Távolság, Tempó, Pulzusszám vagy Pedálfordulat lehetőségek közül.
4. Válassza a (✓) a megerősítéshez.
5. Állítsa be az értékeket az igényeinek megfelelően.
6. Válassza a (✓) a megerősítéshez.

ADATRÖGZÍTÉS

Az adatrögzítés funkcióval beállítható a távolságmérő, és aktiválható az 1 mp mód a részletesebb mintavétel (rögzítési pontosság) érdekében.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Általános > Rögzítés** lehetőséget.

ODO

1. Válassza az **ODO Beállít** lehetőséget.
2. Válassza a **Rögzített** vagy **Minden** lehetőséget majd válassza a (✓) a megerősítéshez.

Rögzítés


1. Válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
2. Válassza a **Intelligens rögzítés** vagy **1 mp módot**, majd válassza a (✓) a megerősítéshez.

MEGJEGYZÉS:

Minden: az összesített távolság, amely az összes megtett út távolságát összegzi. **Rögzített:** csak a rögzített útvonalak távolságát összegzi. Amennyiben nullázni szeretné a távolságmérőt (ODO), olvassa el a „Távolságmérő (ODO) nullázása” fejezetet a 25. oldalon.

AUTOMATIKUS GÖRGETÉS


A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan, a beállított időközönként váltogatja az adat oldalakat.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Általános > Auto. lapozás** lehetőséget.
3. Engedélyezze az automatikus lapozást.
4. A megjelenő Lapozás időköz menüpontban válassza ki a kívánt beállítást.
5. A megerősítéshez válassza (✓) a lehetőséget.

GOMB HANG BEÁLLÍTÁSA


Be- és kikapcsolhatja a billentyűhangot.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Általános > Gomb hang** lehetőséget.
3. Engedélyezze vagy tiltsa a billentyűhangot.

HANGJELZÉSEK BEÁLLÍTÁSA


A riasztások és értesítések hangját be- és kikapcsolhatja.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Hang** lehetőséget.
3. Engedélyezze vagy tiltsa a hangot az riasztások és értesítések hangjának beállításához.

INTELLIGENS SZÜNET (SMART PAUSE)


Bringázás közben számos olyan helyzet adódik, amikor csak 1-2 percre kellene megállítani az edzést, pl. piros lámpánál, öltözködésnél, stb. Az álló helyzetben is futó óra jelentősen ronthatja az átlagsebességet és fals adatot eredményezhet, ezért javasolt a **Smart Pause** funkció használata. Álló helyzetben a komputer szünetelteti a rögzítést és induláskor automatikusan folytatja.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Intelligens szüneteltetés** lehetőséget.
3. Engedélyezze vagy tiltsa az intelligens szüneteltetés funkciót.

AUTOMATIKUS FELÜLÍRÁS BEÁLLÍTÁSA


A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan felülírja a legrégebbi fájlokat, így a memória sosem telik meg teljesen.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános** > **Fájl mentés** lehetőséget.
3. Engedélyezze vagy tiltsa a fájlmentést.

MEMÓRIA FOGLALTSÁG


Ebben a menüben megtekintheti a memória telítettségét.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános** > **Memória** lehetőséget.
3. Megtekintheti a eszköz tárolóhelyének pillanatnyi foglaltságát.



MINDEN ADAT TÖRLÉSE

Szükség esetén visszaállíthatja komputerét a gyári állapotra.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a kezdőlapon.
2. Válassza az **Általános > Gyári vissza** lehetőséget
3. Megjelenik a „Gyári vissza” üzenet.
4. Válassza (✓) a megerősítéshez.

Kerékpár személyre szabása



Ebben a menüben beállíthatja kerékpárja tulajdonságait.

1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az **Kerékpár beállítás** lehetőséget.

Kerékpár aktiválása

1. Válassza a **Kerékpár 1** vagy **Kerékpár 2** lehetőséget az aktiváláshoz.

Profil módosítása


1. Válassza a **Kerékpár 1** vagy **Kerékpár 2** lehetőséget a profil megtekintéséhez vagy módosításához.
 - **Sebességforrás:** beállíthatja a sebességérzékelők prioritását.
 - **Súly:** Állítsa be a kerékpár súlyát.
 - **Kerék:** Állítsa be a kerék méretét.

Kerékpár áttekintése

1. Válassza az **Áttekintés** lehetőséget a részletes adatok kijelzéséhez.

Érzékelők párosítása

1. Lépjen be a **Szenzorok > Szenzor hozzáad** menüpontba a párosításhoz.
2. Választhat Pulzusmérőt (HR), Sebesség (SPD), Pedálfordulat (CAD), SPD/CAD kombinált szenzort, Erőmérőt (Power), Di2 vagy E-Shifting rendszereket.
3. Először a Bryton érzékelőket telepítse, ezután a pulzus-, pedálfordulat-, és sebességérzékelőt, majd néhányszor ébressze fel ezeket mozgatással. Di2 párosításához



bizonyosodjon meg arról, hogy a Di2 D-Fly adattovábbító (transmitter) telepítve van a váltórendszerbe, majd nyomja meg a váltógombot, hogy a Di2 rendszer felébredjen. E-shifting párosításához nyomja meg a váltókart a E-Tap vagy EPS rendszer felébresztéséhez.

4. Válassza ki a párosítani kívánt érzékelőt.
5. Válassza a (✓) gombot a mentéshez.

Szenzor kikapcsolása / törlése

1. Lépjen be az **Szenzorok** menübe.
2. Válassza ki a kívánt érzékelőt.
3. Most ki tudja kapcsolni az érzékelőt, vagy válassza a **Törlés** lehetőséget az eltávolításhoz.


ODO megtekintése/nullázása

1. Lépjen be a **Kerékpár beállítás** menübe.
2. Itt látható az összes távolság számláló (ODO) mindkét kerékpár adatainak összegével.
3. Nullázhatja a számlálót az értékre nyomással, vagy beállíthat új értéket.

Wireless Local Area Network* (WLAN)

A RIDER 860 támogatja a WLAN hálózatokat. Egy hálózat vagy hotspot sikeres beállítása után az eszköz a legközelebbi alkalommal az ismert hálózathoz már automatikusan csatlakozik. Be lehet állítani új hálózatot, és a régit törölni a rendszerből.

* Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)



Hálózat beállítása


1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főoldalon.
2. Válassza a **WLAN** lehetőséget.
3. Kapcsolja be a **WLAN**-t.
4. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a (✓) gombot.
6. Ha a (✓) ikon megjelenik, az eszköz csatlakoztatása sikeres a hálózathoz.

Hálózat eltávolítása

1. Válassza ki a csatlakoztatott hálózatot.
2. Nyomja meg a (✓) gombot. Megjelenik az Eltávolítás üzenet.
3. Nyomja meg a (✖) gombot az eltávolításért.

Magasság kalibrálása

Internet-kapcsolattal a Bryton Active App magassági információkat nyújt közvetlen kalibráláshoz. A magasságot manuálisan is megváltoztathatja.




Kalibrálja a magasságot

1. Válassza a **Beállítások** elemet a kezdőlapra.
2. Válassza a **Magasság** lehetőséget.
3. Válassza ki az értéket.
4. Írja be az értéket.
5. Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.

Megtekintés térképen

A Rider 860-ban beállíthatja, hogy melyik információt szeretné a térképhez adni.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főképernyőn.
2. Válassza a **Térképen mutat** lehetőséget.

Kedvencek

1. Kapcsolja ki/be a kedvenc pontok megjelenítését.

Közlekedés (Transport)

2. Válassza ki a **Közlekedés** lehetőséget.
3. Válasszon a Megállóhelyek/Busz, Troli, Repéri járatok/Villamos és vonat/Metróvonalak lehetősége közül ezek megjelenítéséhez.

Körvonalak (Contour Lines)


1. Kapcsolja ki/be a körvonalakat.

Magassági szintek (Hillshade Layer)

1. Kapcsolja ki/be a magassági szinteket.

Térkép nézet

Testreszabhatja a térkép megjelenését.



1. Válassza a **Beállítások** elemet a kezdőlapra.

2. Válassza a **Térkép oldal** lehetőséget.

Térkép stílusa (Map Style)

1. Válassza ki a preferált térkép stílust.

Térkép mód (Map Mode)

1. Válasszon nappali vagy éjszakai nézetek közül.

Térkép nagyító (Map Magnifier)

1. Kiválaszthatja a nagyítás mértékét.

Út stílusa (Road Style)

1. Kiválaszthatja az út megjelenítésének stílusát.

Betűméret (Text Size)

1. Válassza ki a térképen megjelenő szövegek betűméretét.

Térkép nyelve (Map Language)


1. Válasszon a helyiségek és utak neveinek Angol vagy helyi nyelvű megjelenítése között.

Útvonalak (Routes)

1. Lépjen be az Útvonalak menübe, és válassza ki, hogy országúti és/vagy MTB útvonalakat használ.

NAVIGÁCIÓ

A Rider 860 lehetővé teszi a haladó navigációs beállításokat.



1. Válassza a **Beállítások** menüpontot a főképernyőn.

2. Válassza a **Navigáció** lehetőséget.

Elkerülés

1. Válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
2. Válassza ki az elkerülni kívánt útvonalakat.

Útra illesztés

1. Válassza ki az **Útra illesztés** lehetőséget, hogy GPS útvonal biztosan valódi útra illeszkedjen.

Célhoz érkezés jelzése

1. Válassza ki az **Érkezés jelzése** lehetőséget.
2. Válassza ki az értesítés időzítését.
3. Válassza (✓) a megerősítéshez.

Nyelv

LANGUAGE
Dansk
Deutsch
English
Español
Français

1. Válassza a **Beállítások** elemet a főoldalon.
2. Válassza a **Nyelv** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt megjelenítési nyelvet.

Névjegy

Megtekintheti eszközének firmware-verzióját.

←	ABOUT
Release Date	2019/12/09
Version	A:0.0.15.50 S:0.99.1.2 I:19.12.10.01 N:0.30.2.0 F:0.21.11.13 K:0.1 M:0.2
UUID	1804190800000053
@2019 Bryton Inc. All Rights Reserved.	

1. Válassza a **Beállítások** elemet a főoldalon.
2. Válassza a **Infó** lehetőséget.
3. Megtekintheti az eszköz aktuális verzióját.

Felhasználói profil

A Profil menüpontban megtekintheti, és személyre szabhatja személyes profilját. Jelentkezzen be a saját Bryton Active fiókjába hogy a Bryton Active App szinkronizálhassa tevékenységét.

← PROFILE	
Name	Sunny
Unit	Metric
Height	170cm
Weight	47kg
Birthday	1991/04/12

← HR ZONE	
MHR	LTHR
MHR	190 bpm
Zone 1	59 - 74 % of MHR
Zone 2	74 - 80 % of MHR
Zone 3	80 - 85 % of MHR

1. Válassza a **Profil** elemet a főoldalon.
2. Itt megtekintheti vagy szerkesztheti.

Jelentkezzen be a Bryton Active Fiókba

1. Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
2. Írja be **Email Címét**.
3. Írja be a **Jelszót**.
4. Nyomja meg a **Bejelentkezés** gombot a szinkronizáláshoz.

Pulzus zónák személyre szabása

1. Válassza a **Pulzus Zóna** lehetőséget.
2. Válassza ki a **MHR** vagy **LTHR** lehetőséget és állítsa be az értéket.
3. Állítsa be az 1-től a 7. zónák tartományait.

Teljesítmény Zóna személyre szabása

1. Válassza ki az **Teljesítmény Zóna** lehetőséget.
2. Válassza ki a **MAP** vagy **FTP** lehetőséget és állítsa be az értéket.
3. Állítsa be az 1-től a 7. zónák tartományait.

Bryton Active App haladó beállítások

Miután a Rider 860-at párosította a Bryton Active App-al, hozzáférhet az értesítések beállításához.

Értesítések

Kompatibilis okostelefon párosítása után, Bluetooth Smart vezeték nélküli technológiát használva telefonhívásokat, szöveges és e-mail értesítéseket fogadhat Rider 860 készülékén.

1. IOS telefon párosítása

- Menjen a Beállítások > Általános > Bluetooth menüpontra és kapcsolja be a Bluetooth-t Bryton készülékén
- Menjen telefonján a Beállítások > Bluetooth engedélyezése menüpontra.
- A Bryton Active alkalmazásban menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontra.
- Válassza ki és adja hozzá Bryton komputerét a + gomb meggyomásával
- Koppintson a „Párosítás” elemre a készülék párosításához a telefonnal. (Csak iOS telefonoknál)
- Érintse meg a „Befejezés” elemet a párosítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha az értesítések nem működnek, menjen telefonján a „Beállítások > Értesítések” oldalra, és ellenőrizze, hogy engedélyezve legyenek a figyelmeztetések üzenetekben és e-mail alkalmazásokban, vagy menjen a közösségi alkalmazásokra és ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az értesítéseket az alkalmazás beállításainál.

1. Android telefon párosítás

- Menjen a Beállítások > Általános > Bluetooth menüpontra és kapcsolja be a Bluetooth-t Bryton készülékén
- Menjen telefonján a Beállítások > Bluetooth engedélyezése menüpontra.
- A Bryton Active alkalmazásban menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontra.
- Válassza ki és adja hozzá Bryton komputerét a + gomb meggyomásával
- Koppintson a találati listában a komputer nevére
- Ellenőrizze az UUID számot a Bryton készülék hátoldalán található számmal, ha egyezik koppintson az Igen gombra.

2. Értesítések engedélyezése

- Bryton Active App alkalmazásban koppintson a „Beállítások > Értesítések” elemre.
- Koppintson az „OK” gombra a belépéshez és az engedélyek beállításához
- Érintse meg az „Aktív” elemet, és engedélyezze az értesítéshez való hozzáférést Bryton számára.
- Menjen vissza az értesítések beállításához
- Válassza ki és engedélyezze a bejövő hívásokat, szöveges üzeneteket, emaileket, a csúszkára kattintva.

Specifikáció

RIDER 860

Megnevezés	Leírás
Kijelző	2.8" Transzfectív színes TFT LCD kapacitív érintőképernyő
Méret	100 × 58 × 24 mm
Tömeg	128 g
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 50°C
Akku töltési hőmérséklete	0°C ~ 40°C
Akku	Li-polymer újratölthető akkumulátor
Akku élettartam	16 óra nyílt égboltnál
ANT+™	Hirelesített vezeték nélküli ANT+™ kapcsolattal. Látogassa meg a www.thisisant.com/directory honlapot több kompatibilis eszközért.
GNSS	Beépített nagy érzékenyséű GNSS vevőegység belső antennával.
Bluetooth	Bluetooth Smart vezeték nélküli kapcsolódás belső antennával.
Vízállóság	Vízállóság 1 méter mélységig, max. 30 perc időtartamra.
Barométer	Beépített, légnyomásmérésen alapuló magasságmérő.
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n; 2.4 GHz band 8 dBm

Smart Sebességszenzor (opcionális)

Megnevezés	Leírás
Méret	36.9 × 34.8 × 8.1 mm
Tömeg	6 g
Vízállóság	Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja	3 m
Akku élettartam	Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Rádiófrekvencia / protokoll	2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokoll

MEGJEGYZÉS: A pontosság csökkenhet gyenge jel, mágneses vagy elektromos erőter hatására, vagy a jeladótól túl nagy távolságra. A mágneses interferencia elkerülésére változtasson helyet, tisztítsa meg, vagy cserélje ki a láncot kerékpárján.

Smart pedálszenzor (opcionális)

Megnevezés	Leírás
Méret	36.9 × 31.6 × 8.1 mm
Tömeg	6 g
Vízállóság	Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja	3 m
Akku élettartam	Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Rádiófrekvencia / protokoll	2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokoll

MEGJEGYZÉS: A pontosság csökkenhet gyenge jel, mágneses vagy elektromos erőter hatására, vagy a jeladótól túl nagy távolságra.

Smart Pulzusszenzor (opcionális)


Megnevezés	Leírás
Méret	63 × 34,3 × 15 mm.
Tömeg	14,5 g (szenzor) / 31,5 g (mellkaspánt)
Vízállóság	Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja	3 m
Akku élettartam	Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 50°C
Rádiófrekvencia / protokoll	2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokoll

ELEMEK

SMART SEBESSÉGSZENZOR ÉS SMART PEDÁLFORDULAT-SZENZOR

Mindkét érzékelő tartalmaz egy felhasználó által cserélhető CR2032 elemet. Szenzorok használata előtt:

1. Keresse meg a szenzorok hátulján található kör alakú elemfedelelet.
2. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a vonal a fedlapon lévő () nyitott ikonra mutasson.
3. Távolítsa el a fedelet és az elem takarót.
4. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a vonal a fedlapon lévő () lezárt ikonra mutasson.



Az elem cseréje:

1. Keresse meg a szenzorok hátulján található kör alakú elemfedelet.
2. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a vonal a fedlapon lévő () nyitott ikonra mutasson.
3. Vegye ki az elemet, és helyezze be az új elemet pozitív oldalával lefelé.
4. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a vonal a fedlapon lévő () lezárt ikonra mutasson.

MEGJEGYZÉS: Alacsony teljesítményű érzékelőknél a pedálfordulat vagy sebesség értéke villog az adatoldalon. Új elem behelyezésekor, ha az akkumulátort először nem a pozitív csatlakozóval helyezik el, a pozitív csatlakozó könnyen deformálódhat és hibásan működhet. Vigyázzon, nehogy megsérüljön vagy elveszítse a fedél O-gyűrű tömítését. A használt elemeket ne a kukába dobja, hanem erre a célra kialakított elemgyűjtőkbe helyezze.


SMART PULZUSMÉRŐ

A pulzusmérő felhasználó által cserélhető CR2032 elemet tartalmaz.

Az elem cseréje:

1. Keresse meg a kör alakú elemfedelet a pulzusmérő hátulján.
2. Egy érme segítségével csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Távolítsa el a fedelet és az elemet.
4. Helyezze be az új elemet úgy, hogy a pozitív csatlakozó felfelé nézzen, és enyhén nyomja meg.
5. Egy érme segítségével csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a pozitív és negatív oldal helyes behelyezésére, a helytelen használat meghibásodáshoz vezethet. Figyeljen, hogy a tömítés ne essen ki az elem cseréjekor. Az elemek eldobásakor legyen tekintettel környezetére, keressen fel egy erre alkalmas lerakót!




MEGJEGYZÉS: A pulzus érték villog az adatlapon, ha a Pulzusmérő eleme kimerülőben van. Figyeljen arra, hogy az elemfedél O-gyűrűjét ne veszítse el. A használt elemek megfelelő tárolásához begye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.


A RIDER 860 Felszerelése

BIKE MOUNT


1




2



3




4




SPORT MOUNT (OPCIONÁLIS)


1




2




3




4





Sebesség/pedálfordulat szenzorok felszerelése (opcionális)



Smart Cadence Sensor




Smart Speed Sensor



MEGJEGYZÉS: Az érzékelő felébresztése után a LED kétszer villog. Ezután mozgásra párosítás üzemmódba lép, továbbra is villog (körülbelül 15-ször). 10 perc mozdulatlanság után az érzékelő alvó üzemmódba kerül, hogy energiát takarítson meg. A párosítást az érzékelő ébrenléti állapotának ideje alatt fejezze be.

Pulzus szenzor felszerelése (opcionális)



MEGJEGYZÉS (pulzuszámoló): Hideg időben ügyeljen rá, hogy mellkasa és a szenzor ne hűljön ki, öltözzön melegen. A mellkas pántot közvetlenül a bőrén viselje, ne vegyen alá vékony öltözetet se. A szenzort igazítsa mellkasa közepére, közvetlenül mellei alá. A Bryton logó normál módon, felfelé álljon. A mellkaspántot olyan feszesre állítsa, hogy az ne lazulhasson meg és ne csússzon le mellkasáról még akkor sem, ha elkezd izzadni. Amennyiben a szenzor nem kap impulzust, próbálja benedvesíteni a tappancsokat, vagy melegítsen kb 3-5 percig. Pattintsa le a szenzort az övről amennyiben hosszabb ideig nem használja!

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanást okozhat. Új elem cseréjekor csak az eredeti akkumulátort vagy a gyártó által megadott hasonló típusú akkumulátort használjon. A használt elemeket az erre a célra kialakított elemgyűjtőbe helyezze el. Ne dobja szemétkbe!



A jobb környezetvédelem érdekében a hulladék elemeket külön kell összegyűjteni újrahasznosítás vagy speciális ártalmatlanítás céljából.

Kerékméret beállítása

A kerék mérete a gumiköpeny mindkét oldalán jelölve található.

Kerék mérete	Kerülete (mm)		Kerék mérete	Kerülete (mm)
12×1.75	935		26×3.00	2170
12×1.95	940		26×1-1/8	1970
14×1.50	1020		26×1-3/8	2068
14×1.75	1055		26×1-1/2	2100
16×1.50	1185		650C Tubular 26×7/8	1920
16×1.75	1195		650×20C	1938
16×2.00	1245		650×23C	1944
16×1-1/8	1290		650×25C 26×1(571)	1952
16×1-3/8	1300		650×38A	2125
17×1-1/4	1340		650×38B	2105
18×1.50	1340		27×1(630)	2145
18×1.75	1350		27×1-1/8	2155
20×1.25	1450		27×1-1/4	2161
20×1.35	1460		27×1-3/8	2169
20×1.50	1490		27.5×1.50	2079
20×1.75	1515		27.5×2.1	2148
20×1.95	1565		27.5×2.25	2182
20×1-1/8	1545		700×18C	2070
20×1-3/8	1615		700×19C	2080
22×1-3/8	1770		700×20C	2086
22×1-1/2	1785		700×23C	2096
24×1.75	1890		700×25C	2105
24×2.00	1925		700×28C	2136
24×2.125	1965		700×30C	2146
24×1(520)	1753		700×32C	2155
24×3/4 Tubular	1785		700C Tubular	2130
24×1-1/8	1795		700×35C	2168
24×1-1/4	1905		700×38C	2180
26×1(559)	1913		700×40C	2200
26×1.25	1950		700×42C	2224
26×1.40	2005		700×44C	2235
26×1.50	2010		700×45C	2242
26×1.75	2023		700×47C	2268
26×1.95	2050		29×2.1	2288
26×2.10	2068		29×2.2	2298
26×2.125	2070		29×2.3	2326
26×2.35	2083			

Karbantartás

Rendeltetésszerű használat és minimális odafigyelés mellett komputere évekig megőrzi gyári állapotát, ezért olvassa el az alábbi pontokat:

- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le komputerét, a komputer csak minimálisan ütésálló
- Ne tegye ki komputerét extrém hőmérsékletnek vagy nedvességnek
- A műanyag karcolódásával a kijelző hamar homályossá válhat, óvja a műanyagot kijelző védő fóliával
- Használjon nedves törlőkendőt komputere tisztításához
- Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy bármilyen formában módosítani komputerét. Bármilyen beavatkozás után a garancia érvényét veszti.

Megoldás a kijelzőn jelentkező kondenzációra

Páralecsapódást láttam a készülékem kijelzőjén. Víz került bele? Hogy javíthatom?

Előfordulhat, hogy a készülék képernyőjén párasodás vagy nedvesség jelentkezik, a víz nem okoz károsodást. A magas páratartalom vagy a változó hőmérséklet a készüléken belül és környékén vízgőzöket okozhat és kondenzálódhatnak a hűvösebb belső képernyő belsejében, így párasodásnak alakulhat ki. Ez különösen a nagyon meleg, nedves nyári napokon vagy nagyon hideg, száraz téli napokon jellemző ahol a készülék hőmérséklete és páratartalma eltér a külső környezettől.

Ha a képernyőn páralecsapódás lépne fel, nyissa ki az usb csatlakozó fedelét a hátoldalán és hagyja a készüléket, hogy a levegő keringjen, vagy hagyja szobahőmérsékleten az eszközt amíg megszűnik a párasodás. Ha a párasodás továbbra is fennáll, vagy ha megszáradt vízcseppek maradnak rajta, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

Adatmezők

Kategória	Adatmező	Angol rövid	Leírás
Energia	Kalória	Calorie	Az összes elégetett kalória száma
	KJ	Kilojoules	Az aktuális tevékenység során leadott összes teljesítmény kilojoulban
Magasság	Magasság	Altitude	Jelenlegi pozíciójának magassága tengerszint felett vagy alatt
	Max. magasság	Max Altitude	A legmagasabb szint amelyet elért az aktuális tevékenység közben
	Lejtementi táv	Alt. Loss	A tevékenység során lefelé megtett távolság
	Hegymeneti táv	Alt. Gain	A jelenlegi tevékenység során felfelé megtett távolság
	Magasság csökk.	Downhill	A tevékenység során elvesztett magasság
	Magasság növ.	Uphill	A tevékenység során összegyűjtött magasság
	Emelkedő	Gradient	Meredekség %-ban
Távolság	Távolság	Distance	Az aktuális tevékenység közben megtett távolság
	Út 2/Út 1	Trip 1/Trip 2	Összesített rögzített távolság. 2 különálló mérés. Szabadon használhatja az út 1 vagy út 2, például a heti teljes távolság rögzítéséhez és például a havi teljes távolság rögzítéséhez
	Utolsó Kör távja	LLapDist.	Az utoljára befejezett kör alatt megtett távolság
	Össz. Táv.	Odometer	Az összesített távolság, amíg nem nullázza
	Körtáv	LapDistance	Az adott körben megtett távolság
Sebesség	Sebesség	Speed	Pillanatnyi sebesség
	Kör max. seb.	LapMaxSpd	Az aktuális kör maximális sebessége
	Utolsó kör átl. Seb	LLapAvgSpd	Az utoljára befejezett kör átlagos sebessége
	Kör átl. Seb.	LapAvgSpd	Az aktuális kör átlagos sebessége
	Max. sebesség	Max Speed The	Az aktuális tevékenység maximális sebessége
	Átl. Sebesség	Avg Speed	Az aktuális tevékenység átlagos sebessége
Idő	Idő	Time	Pillanatnyi GPS idő
	Naplemente	Sunset	Naplemente ideje gps pozíció alapján
	Napfelkelte	Sunrise	Napfelkelte ideje gps pozíció alapján
	Utolsó köridő	LLapTime	Az utolsó befejezett kör ideje
	Körök száma	Lap Count	Az aktuális tevékenység alatt befejezett körök száma
	Köridő	LapTime	Az aktuális kör ideje
	Utazás ideje	Trip Time	Kerékpározással töltött idő az aktuális tevékenység alatt
	Menetidő	Ride Time	A jelenlegi tevékenységre fordított teljes bruttó idő
Pedálütem	Ütem	Cadence	Pillanatnyi pedálfordulat
	Utolsó kör átl. ütem	LLapAvCad	Az utolsó kör átlagos pedálüteme
	Kör átl. ütem	LapAvgCad	Az aktuális kör átlagos pedálüteme
	Max. ütem	Max CAD	Az aktuális tevékenység maximális pedálüteme
	Átl. ütem	Avg CAD	Az aktuális tevékenység átlagos pedálüteme
Pulzus	Pulzus	Heart Rate	Percenkénti szívverés száma. Szükséges hozzá egy kompatibilis HR érzékelő párosítása
	Utolsó kör átl. Pulzus	LLapAvgHR	Átlag pulzusszám az utolsó befejezett körben
	Kör MHR%	Lap MHR %	Az MHR% átlaga a jelenlegi körben
	Kör LTHR%	Lap LTHR%	Az LTHR% átlaga a jelenlegi körben
	Kör átl. Pulzus	LapAvgHR	Átlag pulzusszám a jelenlegi körben
	LTHR zóna	LTHR Zone	A laktát küszöbérték jelenlegi tartománya Százalék (1. zóna - 7. zóna)
	Pulzuszóna	MHR Zone	A maximális pulzusszám pillanatnyi százaléka (1. zóna - 75. zóna)
	LTHR%	LTHR%	A jelenlegi pulzus osztva a laktát küszöbértékkel. Az LTHR azt jelenti, hogy az mennyi az átlag pulzus amikor az intenzív állapotban a laktát vérkoncentrációja exponenciálisan növekszik. (Az LTHR-t be kell állítania a felhasználói profilban)
	Max. pulzus %	MHR %	Az aktuális pulzus osztva a maximális pulzusszámmal. Az egy perc alatti maximális pulzus számot jelenti maximális terhelés alatt. (Az MHR eltér a Max HR-től. Az MHR értéket be kell állítania a felhasználói profilban)
	Max. pulzus	Max HR	Az aktuális tevékenység alatt mért legmagasabb pulzusérték
Hőmérséklet	Átl. Pulzus	Avg HR	Az aktuális tevékenység átlagos pulzusértéke
	Hőmérséklet	Temp.	Pillanatnyi hőmérséklet

Kategória	Adatmező	Angol rövid	Leírás
Teljesítmény	Akt.Pw	Power	Jelenlegi teljesítmény wattban
	UKörMaxPW	LlapMaxPw	Az utolsó befejezett kör maximális teljesítménye
	UKörÁtlPW	LLapAvgPw	Az utolsó teljes kör átlagos teljesítménye
	Kör NP	Lap NP	Az aktuális kör normalizált teljesítménye
	MAP%	MAP%	Az aktuális teljesítmény osztva a maximális aerob teljesítménnyel
	MAP zóna	MAP Zone	A jelenlegi tartomány maximális aerob teljesítményszázalékban (1. zóna - 7. zóna)
	FTP%	FTP%	Funkcionális küszöb teljesítmény százalék
	FTP zóna	FTP Zone	Az aktuális tartomány funkcionális küszöbérték Százalékban (1. zóna - 7. zóna)
	Specific Power	SP	Teljesítmény és súly arány
	Intensity Factor	IF	Intenzitás
	Training Sctress Score	TSS	Az aktuális tevékenység edzési stressz száma
	Normalized Power	NP	Az aktuális tevékenység normalizált teljesítménye
	30s Power	30s power	30 másodperc átlag teljesítménye
	10s Power	10s power	10 másodperc átlag teljesítménye
	3s Power	3s power	3 másodperc átlag teljesítménye
	KörMaxPW	LapMaxPw	Az aktuális kör maximális teljesítménye
	KörÁtlPW	LapAvgPw	Az aktuális kör átlagos teljesítménye
	Max.PW	Max Power	Az aktuális tevékenység maximális teljesítménye
	Átl. PW	Avg Power	Az aktuális tevékenység átlagos teljesítménye
Pedál Analízis	AVG PB L-R	AvgPB-LR	Az aktuális tevékenység átlagos bal / jobb pedál teljesítmény
	Current PB L-R	CurPB-LR	A pillanatnyi bal / jobb láb teljesítmény egyensúlya
	Max TE L-R	MaxTE-LR	A pedálozás maximális hatékonysága bal / jobb százaléka
	Avg TE L-R	AvgTE-LR	Átlagos pedálozás hatékonysága százalékban bal / jobb
	Current TE L-R	CurTE-LR	A pillanatnyi hatékonyság a bal / jobb láb pedálozásában
	Max PS L-R	MaxPS-LR	A bal / jobb maximális százalékos aránya annak, hogy milyen egyenletes erővel
	Avg PS L-R	AvgPS-LR	A bal / jobb átlagos százalékos aránya annak, hogy milyen egyenletes erővel pedáloz
Di2/E-vált rendsz.	Current PS L-R	CurPS-LR	A pillanatnyi bal / jobb pedálozás százalékos aránya, hogy milyen egyenletes
	Di2 Akku	Di2 Battery	A Di2 rendszer akkumulátor töltöttsége
	Áttétel	Gears	Az első és hátsó sebességváltó helyzete számokkal.
	Áttétel	Gear Combo	Az első és hátsó váltó pillanatnyi fokozata.
	Áttétel	Gear Ratio	Első és hátsó fogaskerék aktuális fogszámának aránya
	Hátsó Áttétel	Rear Gear	Hátsó sebességváltó pozíciója a grafikonon.
	Első Áttétel	Front Gear	Első sebességváltó pozíciója a grafikonon.

RF Expozíció Információ (MPE)

Ez a készülék megfelel az EU követelményeinek és a Nem-Ionizáló Sugárzásvédelem Nemzetközi Bizottságának (Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) az általános expozíciós követelményeknek való kitétség korlátozására, ezt a készüléket a felhasználatól legalább 20 cm távolságban kell üzemeltetni.

Ezzel a Bryton Inc. kijelenti, hogy a Bryton termék típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider860.pdf



Designed by Bryton Inc.

Copyright 2018 Bryton Inc. All rights reserved.

7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)